

GUIA DE LIMPIEZA Y CUIDADO

Le agradecemos por elegir las láminas magnéticas para imprimir de la marca MagX. Seguir estas instrucciones le dará años libre de problemas con sus láminas magnéticas para imprimir de MagX.



PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie del vehículo debe ser encerada con un mínimo de 48 horas antes de la aplicación de las láminas magnéticas flexibles MagX. Para vehículos nuevos o recién pintados, deje pasar aproximadamente 90 días para su total curación antes de la aplicación. Limpie la superficie del vehículo con un paño limpio y seco antes de la aplicación y asegúrese de que se ha eliminado todo polvo y suciedad.

INSTALACION:

El mejor momento para instalar las láminas de MagX es cuando el magnético está a temperatura ambiente o cercano a 68 F. Cuidadosamente, alinee un lado de la lámina magnética a la superficie del vehículo. Deje que el resto de la lámina se termine de adherir sola. Cerciórese de no dejar burbujas debajo del magnético. Si no está correctamente alineada, asegúrese de quitar la lámina totalmente y empezar de nuevo. No tire ni lo arrastre MagX para realinear. Esto puede dañar y estirar el material.

REMOVER:

Retirar las láminas magnéticas flexibles MagX periódicamente para evitar la acumulación de humedad y suciedad. En los vehículos, se recomienda removerlas diariamente para asegurar que el vehículo y la superficie de la lámina magnética estén limpios y libres de impurezas de la carretera. La suciedad y humedad atrapadas entre las láminas magnéticas MagX y su vehículo pueden dañar su acabado.

LIMPIEZA:

Limpia las láminas magnéticas flexibles MagX con un detergente suave, también la superficie metálica donde se re-instalará, repase con un paño suave y deje secar. Esto le ayudará a alargar la vida de su producto MagX y a proteger la superficie de su vehículo.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda guardar las láminas magnéticas de MagX en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente o cercana a los 68 F. Si se enrolla hágalo con el lado impreso o no magnético hacia fuera. Déjelo parado para evitar abolladuras. Cuando almacene acostado, hágalo en una superficie limpia, lisa y plana. No apile un magnético al lado de otro debido al potencial de arrugas causada por la alineación incorrecta.

PRECAUCION:

Evita usar MagX en superficies repintadas, no metálicas o con revestimiento de vinilo.

NOTA:

No seguir las instrucciones de la "GUIA DE LIMPIEZA Y CUIDADO" de MagX puede causar daños a la superficie aplicada o al propio material magnético. MagX no puede aceptar y no se hará responsable por daños causados por el abuso, mal uso o no seguir cuidadosamente estos importantes procedimientos.

Productos magnéticos para impresión de MagX están disponibles en 24", 30", 40" y 48"